




EMM

Приточное устройство		EMM 5-35	EMM 11-35	EMF 35
Стандартный код		EMM716/717/830	EMM751/974/975	EMF963
Аэродинамика				
Гигрорегулирование		■	■	-
Защёлка прикрытия		□	-	■
Расход воздуха (мин.-макс.) при 10 Па	м³/ч	5-35	11-35	35
Максимальная площадь открытия	мм²	4000	4000	4000
Акустика				
Звукоизоляция при максимальном открытии (по притоку воздуха) *	дБ	33	33	33
Звукоизоляция при максимальном открытии с наружным козырьком А-EMM	дБ	37	37	37
Аксессуары				
Стандартный козырёк с решёткой против насекомых		ASAM	ASAM	ASAM
Акустический козырёк с решёткой против насекомых		A-EMM	A-EMM	A-EMM
Козырек с контролем потока воздуха		AC	AC	AC
Козырек для мест с ограниченным пространством		AP	AP	AP
Прочие характеристики				
Вес	г	170	170	147
Цвет		Белый/тик/дуб	Белый/тик/дуб	Белый
Материал корпуса		ПС	ПС	ПС
Монтаж				
Паз (рекомендуется)	мм	(290 x12); (270 x14)	(290 x12); (270 x14)	(290 x12); (270 x14)
Установка на окне		■	■	■
Установка на рольставни		■	■	■
Монтаж в стене		-	-	-
Размещение в спальне		■	■	■
Размещение в гостиной		■	■	■

* - с козырьками ASAM, AC или AP

■ - стандарт □ - опция

Аэродинамические характеристики

— EMM 5-35 EMM 11-35

Размеры мм